

## ABLOY® LIUKUOVIKONEISTOT EN16005 TARKASTUSLISTA

Asiakas:		ABLOY valtuutettu lukkoliike:	
Katuosoite:		Katuosoite:	
Postinumero:		Postinumero:	
Paikkakunta:		Paikkakunta:	
Puhelin:		Puhelin:	
Sähköposti:		Sähköposti:	
Kiinteistö/kohde:			
Yhteyshenkilö:			
<b>Allekirjoitettuja lomakkeita 1kpl kummallekin osapuolelle.</b> <b>Arkistoinnista vastaa kumpikin osapuoli tahollaan.</b> <b>Päivämäärä: Paikka:</b>			
<b>ASIAKAS</b> Nimi: Allekirjoitus: Puhelin: Sähköposti:		<b>ASENTAJA</b> Nimi: Allekirjoitus: Puhelin: Sähköposti:	
<b>Liukuovikoneistojen tiedot:</b>			
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Malli:	Sarjanro:	Ovitunnus:	Muuta:
Muuta:			

Ovikoodi (tai vast.):

RASTITA TOTEUTETUT KOHDAT (x = pakollinen tieto)	
Käyttöopastus annettu asiakkaalle (x)	EN16005 tarkastuslista käsitelty
Tuotedokumentointi toimitettu asiakkaalle (x)	Huoltosopimus tehty
Oviympäristön toiminnallisuus testattu (x)	Lisätietoja:
<b>EN16005 tarkastuslista</b>	
Lisätietoja saat ABLOY valtuutetulta lukkoliikkeeltä tai osoitteesta <a href="http://www.abloy.fi">www.abloy.fi</a>	
1. VALITSE LOPPUKÄYTTÄJÄRYHMÄ (A tai B) 2. RASTITA TOTEUTETUT HENKILÖTURVALLISUUSRATKAISUT (x = pakollinen tieto)	
<b>A. LOPPUKÄYTTÄJÄT OVAT PÄÄSÄÄNTÖISESTI AIKUISIA</b> (esim. kauppakeskusten oviautomaatiikka)	
Ovikoneisto(t) on asetettu vastaamaan EN16005 mukaista Low Energy tilaa (x)	

**TAI**

Asennuksessa on käytetty EN16005 mukaista turvasensoriasennusta (x)	
ABLOY DA006 turvaloverho	
ABLOY DA068 tutka-turvaloverho	
ABLOY DA069 tutka-turvaloverho	
<b>B. LOPPUKÄYTTÄJISTÄ HUOMATTAVA OSA ON LAPSIA, VANHUKSIA JA/TAI LIIKUNTARAJOITTEISIA</b>	
Asennuksessa on käytetty EN16005 mukaista turvasensoriasennusta (x)	
ABLOY DA006 turvaloverho	
ABLOY DA068 tutka-turvaloverho	
ABLOY DA069 tutka-turvaloverho	

RASTITA (X) MUUT TOTEUTETUT HENKILÖTURVALLISUUSRATKAISUT	
<b>Ovilehtien sivut</b> (oven avautumispuolella oleva ovilehden takareunan ja karmin välinen alue)	
Rakenteellinen suojaus	
Riittävä turvaetäisyys	
Sivuläsnäolon valvonta turvasensorilla (ABLOY DA006)	
Lisätietoja:	
<b>Poistumistieaukot (EXIT)</b>	
Paniikkisaranointi	
Sisäpuolen impulssilaite (ABLOY DA069, EXIT-kytkentä)	
Lisätietoja:	
Muuta:	